



Eisenwerk

seit 1651

**Wittigsthal GmbH**

*Systemlösungen für Haustechnik*

# BADEOFEN NETTO PREISLISTE 2020

## Natürlich baden mit Wittigsthal



Gültig ab dem 01.01.2020.


Alle bisherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.

Badeofen - druckfest komplett - (Oberofen, Unterofen, Mischbatterie)		Artikel-Nr.:	Preis in €
	<b>Badeofen für feste Brennstoffe, komplett - ZW100 mit Wärmetauscher (Abb. links)</b> Oberofen 100 L, Edelstahl-Zylinder mit Mischbatterie, und Unterofen (Ø 380 mm) braun oder schwarz, inkl. Aschekasten verzinkt, Nennheizleistung 7,5 kW, Förderdruck 10 Pa, Wärmetauscher: Heizfläche: 0,5 m <sup>2</sup> , Leistung ca. 4 kW, Mischbatterieanschluss 2 x G3/4" 100 mm Mittenabstand, mit Überdruckventil und thermischer Ablaufsicherung, 6 bar Betriebsdruck, Höhe 1040 mm, Temperaturmessstreifen, Entleerventil G1/4", Gewicht 57 kg	38308722 (Unterofen braun)	
		38308720 (Unterofen schwarz)	
	<b>Badeofen für feste Brennstoffe komplett - Boiler ZW100 (Abb. rechts)</b> Oberofen 100 L, Edelstahl-Zylinder mit Mischbatterie, und Unterofen (Ø 380 mm) braun oder schwarz, inkl. Aschekasten verzinkt, Nennheizleistung 7,5 kW, Förderdruck 10 Pa, Mischbatterieanschluss 2 x G3/4" 100 mm Mittenabstand, mit Überdruckventil und thermischer Ablaufsicherung, 6 bar Betriebsdruck, Höhe 1040 mm, Temperaturmessstreifen, Entleerventil G1/4", Gewicht 52 kg	38308712 (Unterofen braun)	
		38308710 (Unterofen schwarz)	
<b>Badeoberofen - druckfest ohne Mischbatterie - Ø 365 mm</b>			
	<b>Badeoberofen-Warmwasser-Boiler ZW100 mit Wärmetauscher (Abb. links)</b> 100 L, Edelstahl-Zylinder ohne Mischbatterie, passend zu Badeunterofen WBU 100/6, Nennheizleistung 7,5 kW, Förderdruck 10 Pa, Wärmetauscher: Heizfläche: 0,5 m <sup>2</sup> , Leistung ca. 4 kW, Mischbatterieanschluss 2 x G3/4" 100 mm Mittenabstand, mit Überdruckventil und thermischer Ablaufsicherung, 6 bar Betriebsdruck, Höhe 1040 mm, Temperaturmessstreifen, Entleerventil G1/4", Gewicht 29 kg	51507021	
	<b>Badeoberofen-Warmwasser - Z100 (Abb. rechts)</b> 100 L, Edelstahl-Zylinder ohne Mischbatterie, passend zu Badeunterofen WBU 100/6, Nennheizleistung 7,5 kW, Förderdruck 10 Pa, Mischbatterieanschluss 2 x G3/4" 100 mm Mittenabstand, mit Überdruckventil und thermischer Ablaufsicherung, 6 bar Betriebsdruck, Höhe 1040 mm, Temperaturmessstreifen, Entleerventil G1/4", Gewicht 24 kg	51507020	
<b>Badeofen-Zubehör - druckfest</b>			
	<b>Mischbatterie - druckfest</b> für druckfeste Badeöfen Z100 und ZW100, verchromt, komplett inklusive Brauseschlauch, Handbrause und T-Stücke mit Doppelnippel (3/4"), 100 mm Mittenabstand,	51507022	
<b>Ofenrohre - Edelstahl</b>			
	<b>Rohr-Reduzierung</b> von Ø 102 mm auf Ø 100 mm	51507004	
	<b>Edelstahl-Winkel 45°</b> , Ø 102 mm	51507007	
	<b>Edelstahl-Winkel 90°</b> , Ø 102 mm	51507008	
	<b>Edelstahl-Kamin-Rohr</b> 1000 mm, Ø 102 mm	51507005	
	<b>Edelstahl-Kamin-Rohr</b> 500 mm, Ø 102 mm	51507006	

\* passend zu Badeunterofen WBU 100/6

Badeofen - drucklos komplett - (Oberofen, Unterofen, Mischbatterie)		Artikel-Nr.:	Preis in €
	<b>Badeofen für feste Brennstoffe, komplett</b> (Abb. links) Oberofen 100 L (Ø 365 mm) weiß und Unterofen (Ø 380 mm) braun oder schwarz, inkl. Aschekasten verzinkt, Schraubstopfen 1", komplette Mischbatterie SAF mit Brauseschlauch 1250, zweischichtig emailliertes Stahlblech, Rauchrohranschluss Ø 100 mm, auswechselbarer Opferanode mit innenliegendem Fallrohr, Temperaturmessstreifen, Entleerventil und Verschlusschraube G1/4", funktioniert nach Überlaufprinzip, Mischbatterieanschluss 2x G1/2" 35 mm Mittenabstand, Gesamthöhe 1520 ± 10 mm, Gewicht 45 kg, Auslaufhöhe 670 ± 10 mm, Abgasmassestrom 8 g/s, Abgastemperatur 278 °C, Förderdruck 10 Pa	38304712 (Unterofen braun)	
		38304710 (Unterofen schwarz)	
	<b>Badeofen „Rustikal“ für feste Brennstoffe, komplett</b> (ohne Abb.) Oberofen 100 L (Ø 365 mm) braun und Unterofen (Ø 380 mm) braun oder schwarz, inkl. Aschekasten verzinkt, Schraubstopfen 1", komplette Mischbatterie SAF mit Brauseschlauch 1250, zweischichtig emailliertes Stahlblech, Rauchrohranschluss Ø 100 mm, auswechselbarer Opferanode mit innenliegendem Fallrohr, Temperaturmessstreifen, Entleerventil und Verschlusschraube G1/4", funktioniert nach Überlaufprinzip, Mischbatterieanschluss 2x G1/2" 35 mm Mittenabstand, Gesamthöhe 1520 ± 10 mm, Gewicht 45 kg, Auslaufhöhe 670 ± 10 mm, Abgasmassestrom 8 g/s, Abgastemperatur 278 °C, Förderdruck 10 Pa	38374709 (Unterofen braun)	
		38374710 (Unterofen schwarz)	
<b>Badeoberofen* - drucklos mit Mischbatterie - Ø 365 mm</b>		<i>Alle Oberöfen sind in weiteren Farben gegen Aufpreis lieferbar.</i>	
	<b>Badeoberofen, mit Mischbatterie</b> (Abb. links) Farbe weiß, 100 L, zweischichtig emailliertes Stahlblech, Rauchrohranschluss Ø 100 mm, auswechselbarer Opferanode mit innenliegendem Fallrohr, Temperaturmessstreifen, funktioniert nach Überlaufprinzip, Mischbatterieanschluss 2x G1/2" 35 mm Mittenabstand, Höhe 1100 ± 10 mm, Gewicht 18 kg, Auslaufhöhe 670 ± 10 mm (mit WBU 100/6)	38304713	
	<b>Badeoberofen „Rustikal“, mit Mischbatterie</b> (ohne Abb.) Farbe braun, 100 L, zweischichtig emailliertes Stahlblech, Rauchrohranschluss Ø 100 mm, auswechselbarer Opferanode mit innenliegendem Fallrohr, Temperaturmessstreifen, funktioniert nach Überlaufprinzip, Mischbatterieanschluss 2x G1/2" 35 mm Mittenabstand, Höhe 1100 ± 10 mm, Gewicht 18 kg, Auslaufhöhe 670 ± 10 mm (mit WBU 100/6)	38374745	
<b>Badeoberofen* - drucklos ohne Mischbatterie - Ø 365 mm</b>		<i>Alle Oberöfen sind in weiteren Farben gegen Aufpreis lieferbar.</i>	
	<b>Badeoberofen mit Schraubstopfen 1"</b> (Abb. links) Farbe weiß, 100 L, zweischichtig emailliertes Stahlblech, Rauchrohranschluss Ø 100 mm, auswechselbarer Opferanode mit innenliegendem Fallrohr, Temperaturmessstreifen, funktioniert nach Überlaufprinzip, Mischbatterieanschluss 2x G1/2" 35 mm Mittenabstand, Höhe 1100 ± 10 mm, Gewicht 18 kg, Auslaufhöhe 670 ± 10 mm (mit WBU 100/6)	38301803	
	<b>Badeoberofen „Rustikal“ mit Schraubstopfen 1"</b> (ohne Abb.) Farbe braun, 100 L, zweischichtig emailliertes Stahlblech, Rauchrohranschluss Ø 100 mm, auswechselbarer Opferanode mit innenliegendem Fallrohr, funktioniert nach Überlaufprinzip, Temperaturmessstreifen, Mischbatterieanschluss 2x G1/2" 35 mm Mittenabstand, Höhe 1100 ± 10 mm, Gewicht 18 kg, Auslaufhöhe 670 ± 10 mm (mit WBU 100/6)	38374833	
<b>Badeunterofen - für alle festen Brennstoffe</b>		<i>Alle Unteröfen sind in weiteren Farben gegen Aufpreis lieferbar.</i>	
	<b>Badeunterofen WBU 100/6 - Ø 380 mm</b> Farbe braun oder schwarz, inkl. Aschekasten verzinkt, passend für alle Badeofenkessel mit Ø 365 mm, Höhe 425 mm, Gewicht 26 kg, Nennheizleistung 7,5 kw, besteht aus einem Stahlblechmantel, gusseiserne Feuerstelle mit Schamotteausmauerung, Rundrost Ø 190 mm von außen rüttelbar	383174461 (braun)	
		38317449 (schwarz)	
	<b>Badeunterofen WBU 355/1 - Ø 355 mm</b> Farbe braun oder schwarz, inkl. Aschekasten verzinkt, passend für alle Badeofenkessel mit Ø 350 mm, Höhe 425 mm, Gewicht 21 kg, Nennheizleistung 7,5 kw, besteht aus einem Stahlblechmantel, gusseiserne Feuerstelle mit Schamotteausmauerung, Rundrost Ø 190 mm von außen rüttelbar	38347441 (braun)	
		38347443 (schwarz)	

\* passend zu Badeunterofen WBU 100/6

Badeofen-Zubehör / Ersatzteile - für drucklose Badeöfen		Artikel-Nr.:	Preis in €
	<b>Schraubstopfen 1"</b> verchromt	51501134	
	<b>Mischbatterie SAF für drucklose Badeöfen</b> mit integrierter automatischer Durchflussbegrenzung und Rohrbelüftung, Überdruckventil, Rückschlagventil und Sieb, inkl. Brauseschlauch 1250 mm und Handbrause	51501101	
	<b>Mischbatterie SAF für drucklose Badeöfen</b> mit integrierter automatischer Durchflussbegrenzung und Rohrbelüftung, Überdruckventil, Rückschlagventil und Sieb, inkl. Brauseschlauch 1500 mm und Handbrause	51501100	
	<b>Brauseschlauch</b> 1250 mm	51501025	
	<b>Brauseschlauch</b> 1500 mm	51501023	
	<b>Handbrause für drucklose Badeöfen</b>	51501122	
	<b>Umsteller komplett</b>	515011041	
	<b>Fallrohr</b> mit Opferanode	51002002	
	<b>Griff</b> komplett für Unterofen	51003008	
	<b>Aschekasten</b> verzinkt 155 x 105 x 290 mm (B x H x T)#	51003013	
	<b>Bogen</b> - weiß, 100/90, ohne Revisionstür	51508000	
	<b>Rohr</b> - weiß, 100/1000	51508001	
	<b>Rohr</b> - weiß, 100/750	51508002	
	<b>Rohr</b> - weiß, 100/500	51508003	
	<b>Rohr</b> - weiß, 100/250	51508004	
	<b>Rohr</b> - weiß, 100/150	51508005	
	<b>Bogen</b> - braun, 100/90, ohne Revisionstür	51508006	
	<b>Rohr</b> - braun, 100/1000	51508007	
	<b>Rohr</b> - braun, 100/750	51508008	
	<b>Rohr</b> - braun, 100/500	51508009	
	<b>Rohr</b> - braun, 100/250	51508010	
	<b>Rohr</b> - braun, 100/150	51508011	
		<b>Rosette</b> weiß, emailliert, Ø 100 mm für Ofenrohre	51508012
<b>Rosette</b> braun, emailliert, Ø 100 mm für Ofenrohre		51508013	

# Grillstation & Bierbadeofen

Grillstation komplett		Artikel-Nr.:	Preis in €
	<p><b>Universal-Grillstation „Wittigsthaler Steiger“</b>            Farbe schwarz,            inkl. Schamotteinsatz, Rüttelstange, Aschkasten, Grillaufsatz mit Edelstahl-Grillrost (450 x 450 mm),            Gesamthöhe 910 mm, Deckel mit Thermometer und Belüftungsregulierung, abnehmbare Ablage, Luftregulierung durch Drehschieber            Unterofen lässt sich leicht von Grillaufsatz lösen und ist so für Räucherofenaufsatz und Feuerkorb nutzbar</p>	38361200	
<b>Grillstationaufsatz</b>			
	<p><b>Grillstationaufsatz „Wittigsthaler Steiger“</b>            Farbe schwarz,            Grillaufsatz mit Edelstahl-Grillrost (450 x 450 mm),            Deckel mit Thermometer und Belüftungsregulierung, abnehmbare Ablage, Luftregulierung durch Drehschieber</p>	38361206	
<b>Grillstation Räucherofenaufsatz - Ø 365 mm</b>			
	<p><b>Räucherofenaufsatz</b>            Farbe schwarz,            mit Thermometer und zwei verstellbaren Räucherrosten,            mit Regenhaube (ohne Abb.),            einschichtig emailliertes Stahlblech,            Rauchrohranschluss Ø 100 mm, Höhe 900 mm, Gewicht 12 kg</p>	38361207	
<b>Grillstation Feuerkorb - Ø 364 mm</b>			
	<p><b>Feuerkorb</b>            2 mm Stahlblech, Höhe 500 mm, Gewicht 8 kg</p>	38361208	
<b>Grillstation Unterofen, einzeln - Ø 380 mm</b>			
	<p><b>Grillstation Unterofen</b>            Farbe schwarz,            mit Grillstationaufsatz „Wittigsthaler Steiger“, Räucherofenaufsatz und Feuerkorb kombinierbar,            Höhe 635 mm, Gewicht 28 kg</p>	38361205	
<b>Alle Elemente der Grillstation sind miteinander kombinierbar</b>			
<b>Bierbadeofen</b>			
	<p><b>Bierbadeofen</b>            Farbe Oberofen weiß und Unterofen braun,            komplett vormontiert, inklusive Zapfarmatur, Abtropfblech, Abtropfschale und Anschlusschlauch für Bierfass oder Kühler (Bierfass / Kühler nicht im Lieferumfang), zweischichtig emailliertes Stahlblech, Oberteil Ø 365 mm, Unterteil Ø 380 mm, Gesamthöhe 1520 ± 10 mm, Gesamtgewicht ca. 50 kg</p>	38300010	



Eisenwerk

seit 1651

# Wittigsthal GmbH

*Systemlösungen für Haustechnik*



## Eisenwerk Wittigsthal GmbH

Eisenwerkstraße 1 · 08349 Johannegeorgenstadt · Deutschland  
Telefon: +49 3773 506-0 · Fax: +49 3773 506-222  
[www.wittigsthal.de](http://www.wittigsthal.de) · [info@wittigsthal.de](mailto:info@wittigsthal.de)



## Sonstige Hinweise

Rabatt für Selbstabholung 2%. Der Mindestbezug für eine Frei-Haus-Lieferung beträgt 6 Stück Badeöfen komplett (1 Verpackungseinheit = 1 Palette) oder bei gemischten Sendungen 1.000,- € Warenwert.  
Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer. Rechnungen sind zahlbar binnen 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug. Bei Zahlung binnen 10 Tagen ab Rechnungsdatum werden 2% Skonto gewährt. Für Bestellungen unter 100,- € wird ein Mindermengenzuschlag von 10,- € berechnet.  
Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.